

# Ultra Safety raamfolie. Maak van uw ramen een fort met behoud van uitzicht.

## **3M™ Scotchshield™ raamfolie:**

- Beschermt bij inslag tegen rondvliegend of gebroken glas.
- Meerlaagse technologie die explosieschade beperkt.
- Folie met unieke scheursterkte.
- Nagenoeg onzichtbaar dankzij een revolutionaire samenstelling.
- Superieure bescherming tegen geweld of bij rellen.
- Heldere folie die 99,9% van de UV-straling blokkeert om verkleuring van het interieur te verminderen.

## 3M™ Scotchshield™ raamfolie Ultra S600 en S800

De Ultra S600 en Ultra S800 zijn ontworpen voor gebruik aan de binnenzijde van een raam. De folies zijn samengesteld uit meerdere lagen, waarbij 1 laag bestaat uit: een doorzichtige en weerbestendige laag van polyester, een krasbestendige coating en een sterk hechtmiddel op acrylbasis. Scotchshield Ultra S600 en Ultra S800 zijn gecertificeerd als schokbestendig conform EN 12600. Beide folies zijn ook vlamwerend volgens brandweerklassen A, conform ASTM E84.

Ultra S800 heeft daarnaast een test ondergaan conform EN 356 (inbraakwerend met vallende kogel) en is geclassificeerd als P1A op 6 mm dik floatglas.

### De voordelen op een rij:

- De enige met deze scheursterkte ("Graves tear").
- Vergroot de inslagbestendigheid van het beglazingsstelsel.
- Doeltreffende bescherming tegen letselschade veroorzaakt door glassplinters.
- De splinters worden bij elkaar gehouden als het glas breekt.
- Beperkt de schade bij explosies.
- Superieure bescherming tegen inbraak met geweld, bij rellen en andere harde confrontaties.
- Gecertificeerd conform EN 12600 en EN 356.
- Krasbestendig.

### Maximaal comfort

- Duidelijke reductie van UVA- en UVB-stralen.
- Verkleuringen teruggebracht tot een minimum.

### Gemakkelijk aan te brengen

Scotchshield Ultra S600 en S800 zijn vanwege hun unieke structuur met superdunne laagjes aanzienlijk dunner en buigzamer dan andere folies met een vergelijkbare scheurweerstand. Dat is de reden waarom deze folies zoveel gemakkelijker en sneller zijn aan te brengen.

### Gemakkelijk schoon te houden

De raamfolie van 3M mag 30 dagen na aanbrenging worden schoongemaakt met normale glasreinigers zonder schuurmiddel. Gebruik geen ruwe sponzen, doeken of borstels. Het gebruik van synthetische sponzen, zachte doeken of een rubberen trekker wordt aanbevolen.

